

DESCRIPCIÓN:

Aditivo celulósico retenedor de agua para morteros de cemento y yeso.

USOS:

*Como aditivo retenedor de agua en morteros de cemento y yeso.

VENTAJAS:

- *Aumenta el tiempo abierto.
- *Mejora la trabajabilidad y aplicabilidad.
- *Evita las grietas por retracción durante el secado.

MODO DE USO:

Disolver en el agua de amasado agitando preferiblemente con taladro mezclador. Deje reposar durante al menos 15 minutos antes de usar.

Agite mientras añade el producto al agua para evitar la formación de grumos.

Una vez transcurrido el tiempo de reposo, evite agitación excesiva porque podría ocluir aire.

La solución de aditivo en agua puede prepararse y guardarse para su uso posterior durante 48 horas.

DOSIS DE USO:

0.2 a 2% sobre el peso del cemento o yeso.

DATOS TÉCNICOS:

Presentaciones	Se vende por Lb
Aspecto	Polvo blanco fluido
pH al 2%	7 aprox.
Viscosidad	39 mil a 45 mil cps

ALMACENAMIENTO:

Evite la incidencia directa de los rayos solares. Almacene en la sombra entre 10 y 30°C. Proteja de la humedad relativa alta. Vida útil: 24 meses en su envase cerrado.

PRECAUCIONES:

Use guantes de caucho o nitrilo y lentes de seguridad. Manténgase alejado del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad del producto.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Hidroxietilcelulosa.

Nota importante: OSHA y la ADA (American Disabilities Act) establecen que el coeficiente de fricción es de 0.6 en superficies horizontales y 0.8 en superficies inclinadas tales como rampas. RECUBRIA recomienda el uso de agregado anti-resbalante (como arena sílice o cuarzo) o cinta antirresbalante en todos los pisos, rampas, escaleras y/o desniveles que puedan estar expuestos a humedad, aceites o grasas. Es responsabilidad del Contratista Aplicador y el Cliente final asegurarse de cumplir con los estándares de seguridad actuales. RECUBRIA o su distribuidor local autorizado no se harán responsables de accidentes o lesiones producidos por una caída o resbalamiento.

-PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL / INDUSTRIAL-

Los datos técnicos e instrucciones de este documento están sujetos a cambios y actualizaciones sin previo aviso. Para la versión más actualizada de este documento, visite nuestra página web www.recubria.com o solicítelo a nuestro representante local.

GARANTIA: Recubria garantiza sus productos contra defectos de materiales y fabricación. La obligación única de Recubria y los derechos del Comprador con respecto a los productos en esta garantía está limitada, a opción de Recubria, al reemplazo de los productos defectuosos o el reembolso al Comprador del monto del precio facturado por los mismos. Cualquier reclamo bajo esta garantía deberá ser hecho por escrito por parte del Comprador y enviado a Recubria en un lapso no mayor a 5 días posteriores a haber descubierto la inconformidad. Además de esto, el reclamo no podrá realizarse luego de un año después de la entrega del material o el día inmediatamente posterior a la fecha de vencimiento del producto, cualquiera que ocurra primero. En caso que el Comprador no notifique a Recubria de su inconformidad tal y como se mencionó en esta garantía, sus derechos de realizar reclamo alguno bajo esta garantía serán anulados.

Recubria no ofrece ninguna otra garantía concerniente a este producto. Ninguna otra garantía, ya sea explícita o implícita, estatutaria, o garantía de comerciabilidad y adaptabilidad para un propósito particular aplicará. Recubria no se hará responsable bajo ningún evento de daños consecuenciales o incidentales, ni de accidentes laborales por resbalamiento.

Cualquier recomendación o sugerencia realizada por Recubria relacionada al uso de productos, ya sea en su literatura técnica, o como respuesta a una pregunta específica, o semejante, está basada en nuestro mejor conocimiento del producto, la cual es mostrada lo más correctamente posible y de buena fé. Sin embargo, la intención es que los productos e información proporcionada sean utilizados por Compradores experimentados en aplicaciones industriales, y por tanto el Comprador es responsable de la elección del producto adecuado para la aplicación que realizará, así como el correcto uso de los mismos, por lo tanto la compra y uso de los productos son a completo riesgo y discreción del Comprador. Variaciones en las condiciones ambientales, cambios en las instrucciones de uso, o la extrapolación de datos técnicos pueden ocasionar resultados no satisfactorios.

Si una muestra fue proporcionada, Recubria no garantiza que el color del material suministrado perteneciente a otro lote distinto al de la muestra sea exactamente igual.