

## Descripción

Protector y resaltador de brillo a base de polímeros acrílicos especiales, para concreto, terrazo cementicio, terrazo epóxico, pisos vinílicos y cerámicos. Para uso con máquinas de alta y ultra alta revolución. Disponible en versión lista para usar (Protecrete S3) y versión concentrada (Protecrete S3C)

## Usos

- Protector final e incrementador de brillo para pisos.
- Restaurador periódico de brillo en pisos pulidos desgastados.

## Ventajas

- Incrementa la resistencia al rayado y las manchas, por lo que es ideal para áreas de alto tráfico.
- Tecnología nano que proporciona mayor durabilidad.
- Resalta notablemente el brillo en los pisos pulidos.
- Facilita las labores de mantenimiento y limpieza.
- Se puede aplicar en pisos nuevos o viejos.
- Incrementa la resistencia a las manchas.
- Aplicación rápida y fácil.
- Antirresbalante.

## Consideraciones Antes de Aplicar

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo y partículas sueltas, grasas y aceites.

Si el piso se va a pulir, debe tener una resistencia mínima a la compresión de 250 kg/cm<sup>2</sup>.

## Preparación del Producto

Protecrete S3 es listo para usar.

Protecrete S3C en cambio, es concentrado y requiere diluirse antes de usarse. Para ello, en un envase plástico limpio, diluya 1 parte de producto en 1 parte de agua corriente. La solución preparada diluida tiene una vida útil de un mes si se almacena tapada en sitio fresco.

Una vez diluido el Protecrete S3C, se aplica de la misma forma que el Protecrete S3, según las instrucciones dadas en "Aplicación del Producto".

## Planta de Manufactura y Oficinas Comerciales

Calle Federico García Godoy #51B, Nave Recubria, Sector Barsequillo,  
Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal, República Dominicana ZP 91000.  
Telf. Ofic.: 849.294.9009

## Aplicación del Producto

Organice secciones de trabajo no mayores a lo que pueda cubrir con un galón de Protecrete S3 ó de Protecrete S3C ya diluido (30 a 40m<sup>2</sup>).

Luego, sobre la superficie limpia y seca, aplique el producto con una mopa de microfibra, de forma pareja, asegurándose de repartirlo uniformemente sobre toda la superficie, sin dejar excesos, y deje secar.

Inmediatamente se haya secado al tacto (15-20 minutos), pase una felpa diamantada grano 3000 o superior con una máquina de altas revoluciones o "burnisher".

No espere más de 30 minutos para brillar después de haber aplicado el producto, porque el mismo desarrolla propiedades protectoras al rayado que lo endurecerá haciendo más difícil el brillado.

## Datos Técnicos

	PROTECRETE S3	PROTECRETE S3C
Presentación	Galón	Galón
Aspecto	Líquido blanco fluido	Líquido blanco espeso
Cont. Sólidos	25%	50%
Densidad	1.02gr/mL aprox	1.08gr/mL aprox
Viscosidad	<100cps @25°C	1800cps @25°C aprox
pH	9-10	9-10
Tamaño de Partícula	70 nanómetros	70 nanómetros
Temp. Aplicación	4 - 40°C	4 - 40°C
Tiempo Secado	15 - 20 min @25°C	15 - 20 min @25°C
Rendimiento	60-80m <sup>2</sup> /Gal diluido	60-80m <sup>2</sup> /Gal diluido
Dilución	Listo para usar	1:1 en agua corriente

## Almacenamiento

Evite la incidencia directa de los rayos solares.

Almacene en la sombra a una temperatura entre 5 y 30°C.

Vida de anaquel: 48 meses en sus envases cerrados.

La estiba máxima es de 4 cajas superpuestas.

## Precauciones

Producto Alcalino. Use guantes de nitrilo y lentes de seguridad.

Manténgase alejado de los niños.

Consulte la Hoja de Seguridad del producto.

Limpie las salpicaduras inmediatamente con agua.

Al finalizar, lave las herramientas con Agua.

## Componentes

Polímeros acrílicos modificados.

Nota importante: OSHA y la ADA (American Disabilities Act) establecen que el coeficiente de fricción es de 0.6 en superficies horizontales y 0.8 en superficies inclinadas tales como rampas. RECUBRÍA recomienda el uso de agregado anti-resbalante (como arena sílice o cuarzo) o cinta antirresbalante en todos los pisos, rampas, escaleras y/o desniveles que puedan estar expuestos a humedad, aceites o grasas. Es responsabilidad del Contratista Aplicador y el Cliente final asegurarse de cumplir con los estándares de seguridad actuales. RECUBRÍA o su distribuidor local autorizado no se harán responsables de accidentes o lesiones producidos por una caída o resbalamiento.

## -PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL / INDUSTRIAL-

Los datos técnicos e instrucciones de este documento están sujetos a cambios y actualizaciones sin previo aviso. Para la versión más actualizada de este documento, visite nuestra página web [www.recubria.com](http://www.recubria.com) o solicítelo a nuestro representante local.

**GARANTIA:** Recubria garantiza sus productos contra defectos de materiales y fabricación. La obligación única de Recubria y los derechos del Comprador con respecto a los productos en esta garantía está limitada, a opción de Recubria, al reemplazo de los productos defectuosos o el reembolso al Comprador del monto del precio facturado por los mismos, lo cual no incluye fletes ni gastos de envío, los cuales corren por cuenta del Comprador. Cualquier reclamo bajo esta garantía deberá ser hecho por escrito por parte del Comprador y enviado a Recubria en un lapso no mayor a 10 días posteriores a la emisión de la factura. Además de esto, el reclamo no podrá realizarse si el material fue usado, comprado en oferta, a precio rebajado o el día inmediatamente posterior a la fecha de vencimiento del producto. Los productos deben ser devueltos en su envase original con sus etiquetas y cajas. Recubria no cubre garantía alguna de aplicación de productos, ni de productos de uso Profesional/Industrial que no sean aplicados por personal de Recubria o empresas de aplicación certificadas por Recubria. Recubria no cubre defectos de fabricación de productos que fueron aplicados. En caso que el Comprador no notifique a Recubria de su inconformidad tal y como se mencionó en esta garantía, sus derechos de realizar reclamo alguno bajo esta garantía serán anulados.

Recubria no ofrece ninguna otra garantía concerniente a este producto. Ninguna otra garantía, ya sea explícita o implícita, estatutaria, o garantía de comerciabilidad y adaptabilidad para un propósito particular aplicará. Recubria no se hará responsable bajo ningún evento de daños consecuenciales o incidentales, ni de accidentes laborales por resbalamiento o por el uso de los productos sin los debidos equipos de protección personal que se recomiendan en las Hojas Técnicas y de Seguridad.

Cualquier recomendación o sugerencia realizada por Recubria relacionada al uso de productos, ya sea en su literatura técnica, o como respuesta a una pregunta específica, o semejante, está basada en nuestro mejor conocimiento del producto, la cual es mostrada lo más correctamente posible y de buena fé. Sin embargo, la intención es que los productos e información proporcionada sean utilizados por Compradores experimentados en aplicaciones industriales o profesionales, y por tanto el Comprador es responsable de la elección del producto adecuado para la aplicación que realizará, así como el correcto uso de los mismos, por lo tanto la compra y uso de los productos son a completo riesgo y discreción del Comprador. Variaciones en las condiciones ambientales, cambios en las instrucciones de uso, o la extrapolación de datos técnicos pueden ocasionar resultados no satisfactorios.

Si una muestra fue proporcionada, Recubria no garantiza que el color del material suministrado perteneciente a otro lote distinto al de la muestra sea exactamente igual. Recubria recomienda que la elección de colores de cualquiera de sus productos se realice en base a una muestra física.

### Planta de Manufactura y Oficinas Comerciales

Calle Federico García Godoy #51B, Nave Recubria, Sector Barsequillo,  
Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal, República Dominicana ZP 91000.  
Telf. Ofic.: 849.294.9009